

REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ серия «ЭКСПЕРТ»

Арт. 12-1533

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за оказанное доверие бренду REXANT. Будьте уверены, вы сделали правильный выбор, так как вся продукция REXANT отвечает последним технологическим решениям и соответствует современным стандартам качества. Перед использованием клеевого пистолета, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим паспортом изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пистолет клеевой «ЭКСПЕРТ» предназначен для прочной фиксации поверхностей с помощью расплавленной клеевой массы.

Принцип работы: клеевой стержень плавится в металлической камере с помощью нагревательного устройства, и для точного дозирования при нажатии на курок подается из сопла на склеиваемую поверхность. Мощность пистолета позволяет очень быстро разогреть клеевой стержень и получать удовольствие от быстрой и бесперебойной работы. С его помощью вы сможете склеить: дерево, пластик, резину, кожу, стекло, металлы (их лучше перед работой разогревать феном), ткань, пенопласт, керамику, картон, бумагу, цветы или что-то другое.

Используется как в домашних условиях, так и на производстве: для монтажа электрических плат, декорирования, изготовления упаковочной и сувенирной продукции, при прокладке кабеля сетей фиксированной телефонной связи и сетей передачи данных, при производстве багетов и картинных рам.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Быстрое нагревание.
2. Автоматическая регулировка температуры, подходящая для клеевых стержней ЭВА.
3. Стабильная температура при постоянной работе.
4. Высокопроизводительная, энергосберегающая и работающая при постоянной температуре модель экономит до 50 % электроэнергии.
5. Прочный силиконовый протектор сопла с длительным сроком службы,
6. Встроенный керамический нагреватель с высокой эффективностью.
7. Запатентованная технология помогает избегать переполнения, утечки и обратного потока клея.
8. Запатентованная конструкция корпуса пистолета легкая и позволяющая работать долгое время без усталости.
9. Управление одной рукой, легкий контроль плавления и подачи клея.
10. Уменьшение трудоемкости, повышение эффективности работы.
11. Новая конструкция спускового механизма делает подачу клея лёгкой и удобной, что расширяет спектр применения устройства.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 230 В/50 Гц

Номинальная мощность: 200 Вт

Время разогрева: 3-5 мин

Производительность: 22-32 г/мин

Диаметр клеевого стержня: 11 мм

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений.
2. Перед использованием убедитесь, что рабочее напряжение соответствует заявленному на устройстве.
3. Поместите клеевой пистолет на подставку.
4. Выберите подходящие клеевые стержни в соответствии с рабочей температурой клеевого пистолета.
5. Вставьте клеевой стержень в отверстие.
6. Включите и разогрейте в течение 3-5 минут.
7. Рекомендуется использовать клеевые стержни диаметром 11 мм в клеевом пистолете.
- Если используются клеевые стержни слишком большого размера, может возникнуть обратный поток или засорение. Не используйте долго хранившиеся клеевые стержни.
8. Температура расплавленного клея выше 100, поэтому избегайте любого контакта с кожей, и не используйте во взрыво- и пожароопасной обстановке.
9. Нажмите на спусковой механизм и точно выдавите расплавленный клей.
10. Поверхность, на которую наносится клей, должна быть чистой и без повреждений. (Трещины, ржавчина или т. д. должны быть заранее зачищены, чтобы избежать слабого схватывания.)
11. Склейивая металлы, предварительно нагрейте их с помощью строительного фена.
- Это может улучшить схватывание.
12. Когда клеевой пистолет повторно используется после перерыва более 10 минут, в сопле может произойти застой клея. В этом случае медленно нажмите на спусковой механизм и выдавите расплавленный клей.
13. По завершению работ и перед хранением отключите прибор от сети и дайте ему остить.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей.
- Храните пистолет в сухом проветриваемом месте. Не помещайте во влажную или мокрую среду.
- Не используйте клеевой пистолет в условиях очень низких или высоких температур.
- Не ударяйте, не разбрайте и не устанавливайте детали после выключения клеевого пистолета.
- При первом использовании возможно появление дыма, который исчезнет через 10 минут.
- Из-за расширения нагреваемого клея при использовании пистолета возможно образование подтеков.
- Не допускайте попадание клея в глаза.
- При использовании клеевого пистолета сопло должно быть опущено вниз или расположено горизонтально. При работе не поднимайте пистолет высоко, это может привести к обратному потоку клея и повреждению устройства.
- Когда клеевой пистолет не используется, его следует размещать на подставке.
- Отключите питание, если клей не течет в течение 20 минут. Продолжительный нагрев может привести к обратному потоку клея или другим инцидентам.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не допускайте детей к эксплуатации устройства.
- При повреждении шнура питания его замена производится только квалифицированными специалистами, так как это может быть опасно и требует специальных инструментов и / или деталей.
- Продукт безопасен при использовании по назначению.
- Не погружайте устройство в воду
- Не пользуйтесь прибором, если он поврежден или имеет признаки неисправности
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура должна быть в диапазоне 0...+45 °C.
Допустимая влажность воздуха не должна превышать 80 %.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в отключенном от электросети состоянии в сухом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре 0...+45 °C.
- Среднемесечное значение относительной влажности воздуха не должно превышать 60 %.

УСЛОВИЯ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) ПЕРЕВОЗКИ

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Интервал нижнего и верхнего значений температуры воздуха соответственно -15...+45 °C.
- Значение относительной влажности не должно превышать 80 %.
- При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного перемещения изделия при транспортировании.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, что может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Модель:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
- Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документах по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя)
_____ (подпись покупателя)

«___» 20 ___ г.

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации _____ ()
Подпись _____ Ф.И.О. _____

Изготовитель: «Лин'ян КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

Адрес изготовителя: Лин'ян индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа».

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.



EAC