

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Термоусаживаемая трубка (термоусадка) торговой марки REXANT состоит из полиолефина с нанесенным клеем на внутреннюю часть трубки. При нагреве клей расплавляется и обеспечивает прочную герметизацию и склейку места стыка с объектом воздействия. Трубки черного цвета, нарезаны по 1 метру.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных покрытий.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Термоусаживаемая трубка в упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

	Артикул	Трубок в упаковке, шт.	Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
1	26-0033	4	33	8	3,3
2	26-0055	2	55	16	3,3
3	26-0075	2	75	22	3,7
4	26-0095	2	95	30	3,8
5	26-0160	1	160	50	3,9
6	26-0180	1	180	65	3,9

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1. Длина трубки: 1 м
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %
3. Температура усадки: 100 °С
4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -55...+110 °С
5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа
6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм
7. Рабочее напряжение: 600 В
8. Удельное электрическое сопротивление 10^{14} Ом/см
9. Коэффициент усадки: 3-4:1
10. Клеевой слой: по всей длине на внутренней стороне
11. Не поддерживает горение

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленный кабель. Усадка трубки производится с помощью теплового пистолета, фена или другого оборудования для нагрева.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Не используйте изделие, если на нем имеются повреждения или деформации.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Не подвергайте термоусадку химическому воздействию.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Транспортировка допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, который обеспечивает защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха -30...+50 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: не менее 10 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай /

Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3