



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ (УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКЛАДКИ КАБЕЛЯ (МИНИ-УЗК))



47-1005-6

47-1010-6

47-1015-6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство применяется строителями и монтажниками для протяжки витой пары, коаксиальных, телефонных и других видов кабелей через трубы, металлорукава, короба и каналы при прокладке линий компьютерной и телефонной связи, электропроводки, при установке домофонов, видео и аудиосистем, линий охранной сигнализации в офисных и жилых зданиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	47-1005-6	47-1010-6	47-1015-6
Длина, м	5	10	15
Диаметр, мм	3,0	3,0	3,0
Материал	стеклопруток	стеклопруток	стеклопруток
Цвет	желтый	желтый	желтый
Рабочая температура, °C	-20...+50	-20...+50	-20...+50
Стойкость к динамическим изгибам (предельный радиус изгиба), мм	30	30	30
Стойкость к статическим растягивающим усилиям, не более, кН	2	2	2
Стойкость к раздавливающим усилиям, не более, кН/см	0,5	0,5	0,5

ПРАВИЛА МОНТАЖА

Устройство состоит из стекловолоконного прутка с защитной оболочкой из полиэтилена высокой плотности. Диаметр прутка с оболочкой 3,5 мм. На один конец прутка наклеивается латунный наконечник, на который навинчивается насадка жесткая или гибкая, в зависимости от условий протяжки. На второй конец наклеивается наконечник с отверстием, для обеспечения возможности привязывания протягиваемых кабелей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия
2. Не погружайте изделие в воду
3. Не протягивайте кабель под напряжением
4. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в сухих, защищенных от солнечных лучей помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+50 °C.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: ООО «ЛайтМонтаж».
Адрес изготовителя: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 21, корпус 125, этаж 1, пом. 1, ком. 5.
Поставщик: ООО «Рексант-Электро».
Адрес поставщика: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая, д. 3, пом. 17

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии