

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Термоусаживаемая трубка (термоусадка), прозрачного цвета, в упаковках 50 штук трубок, нарезанных ультразвуковым методом кратно 1 метра, произведенная под торговой маркой REXANT.

2. Область применения:

Термоусаживаемая трубка предназначена для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных покрытий.

3. Комплектность:

Продукция, упаковка.

4. Характеристики и параметры:

	Артикул	Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
1	20-1009	1,5	0,85	0,32
2	20-2009	2,5	1,3	0,38
3	20-3009	3,5	1,8	0,42
4	20-3509	4	2	0,5
5	20-4009	4,5	2,3	0,55
6	20-5009	5,5	3	0,55
7	20-6009	6,5	3,5	0,6
8	20-8009	8,5	4,5	0,6
9	21-0009	10,5	5,5	0,6
10	21-3009	13,5	7	0,7
11	21-5009	15,5	8	0,7
12	22-0009	21	11	0,9
13	22-5009	26	14	0,95

Качественные показатели:

1. Горючесть: без подавления горения
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %
3. Температура усадки минимальная: 105 °С
4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -55...+105 °С
5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа
6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм
7. Рабочее напряжение: 600 В
8. Удельное электрическое сопротивление 10^{14} Ом/см
9. Коэффициент усадки: 2:1

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленный кабель. Температура усадки от 105 °С.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

REXANT

INTERNATIONAL

Диапазон рабочих температур: -55...+105 °С.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре -30...+50 °С. При хранении избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не ограничен.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11