

ПАСПОРТ

1. Хомуты (стяжки) кабельные, произведенные под торговой маркой PROconnect, представляют собой ленту из нейлона, на конце которой находится неразъемный замковый механизм одностороннего действия. Фиксация обеспечивается при помощи пластикового «язычка», попадающего в пазы на ленте.
2. **Область применения:**
Хомуты кабельные пластиковые (стяжки) предназначены для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов. Поставляются в белом и черном цветовом исполнении. Материал изготовления – первичный полиамид 6,6 (нейлон 6,6). В состав изделий входят компоненты, придающие устойчивость к UV-излучению.
3. **Комплектность:**
Товар, герметичная упаковка.
4. **Характеристики и параметры:**

	Артикул	Цвет	Длина, мм (L)	Ширина рабочей поверхности, мм (W)	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка, кг
1	57-0100	белый	100	2,5	22	8
2	57-0101	черный	100	2,5	22	
3	57-0150	белый	150	2,5	35	
4	57-0151	черный	150	2,5	35	
5	57-0200-4	белый	200	2,5	53	
6	57-0201-4	черный	200	2,5	53	
7	57-0200	белый	200	3,6	53	18
8	57-0201	черный	200	3,6	53	
9	57-0250	белый	250	3,6	65	
10	57-0251	черный	250	3,6	65	
11	57-0300	белый	300	3,6	80	
12	57-0301	черный	300	3,6	80	
13	57-0250-5	белый	250	4,8	65	22
14	57-0251-5	черный	250	4,8	65	
15	57-1302	белый	300	4,8	82	
16	57-1303	черный	300	4,8	82	
17	57-0350	белый	350	4,8	90	
18	57-0351	черный	350	4,8	90	
19	57-0400	белый	400	4,8	108	
20	57-0401	черный	400	4,8	108	

*Справочно:

1 Размеры стяжки: длина – L; ширина – W (в миллиметрах);



² Диаметр обхвата стяжкой пучка кабелей максимальный (в миллиметрах);



³ Максимальная рабочая нагрузка – максимальный предел прочности при растяжении кабельной стяжки (в килограммах).

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания изделия необходимо провести наружный осмотр. Работы со стяжкой выполняются вручную или с использованием пистолета с характеристиками для стяжки соответствующего размера. Нейлоновая стяжка устанавливается в корпус пистолета и с помощью механизма подачи перемещается на кабель, фиксируется в максимально допустимом натяжении. По окончании монтажа излишки длины стяжки обрезаются.

Рабочая температура в смонтированном состоянии: -35...+85 °С.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

По истечении срока годности изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации, качественные характеристики могут быть изменены.

Минимальная температура монтажа -10 °С. Перед использованием в холодное время года необходимо упаковку на два часа занести в помещение с температурой +20 °С. Упаковку после вскрытия необходимо плотно запечатывать, чтобы продукция сохраняла свои свойства.

! Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С и уровне влажности до 50 %.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок годности, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке.

Срок службы не менее 10 лет.

Срок годности: не менее 36 месяцев.

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления.

Не распространяются гарантийные обязательства в случаях: нарушения мер предосторожности, указанных в настоящем паспорте изделия; механических повреждений; если изделие используется не по назначению; повреждений, вызванных хранением и транспортировкой.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: ООО «ХимПромРяд».

REXANT

INTERNATIONAL

Адрес изготовителя: 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.153 Б.

Поставщик и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11